

Productomschrijving

Dialeffekt is een watergedragen product voor binnengebruik op basis van een acrylaat copolymeer bindmiddel. Vermengd met acrylaat dispersieverven en watergedragen lakken, maakt het speciale kleur- en structuureffecten mogelijk, wat een decoratieve afwerking geeft.

Gebruik/ Toepassing

Dialeffekt is geschikt voor minerale ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton ed. **Dialeffekt** is een product waarmee men speciale kleureffecten en structuren kan realiseren. Het kan gebruikt worden met klassieke latexverven zoals **Globaltex Classic**, maar ook met acrylaatverven zoals **Permacryl Brillant**, **Permacryl PU Ademat** en **Permacryl PU Satin**. Het geeft aan de gebruikte verf een langere open tijd waardoor bekende schilderstechnieken toegepast kunnen worden met behulp van moderne producten. Het gemaakte mengsel verf en **Dialeffekt** kan aangebracht worden met verschillende soorten verfrölers, sponzen, houtimitatiekammen en dergelijke. Het toepassen van **Dialeffekt** heeft een puur decoratieve functie. Om de decoratieve afwerking slijtvaste eigenschappen te geven kan worden afgewerkt met **Dialvernis Satin** of **Silvatane PU Acryl Prestige Mat / Satin**.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Een grondlaag waterverdunbare verf (**Globaltex Classic**, **Permacryl Brillant**, **Permacryl PU Ademat**, **Permacryl PU Satin**, **Magnatex Satin SF**, **Magnatex Mat SF**) aanbrengen. De tint van de grondlaag kiezen in samenhang met het gewenste eindaspect. Het mengsel verf/ **Dialeffekt** met een vachtroller en kwast aanbrengen en "bewerken" tot het gewenste eindeffect.

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond moet schoon, droog, vuil- en vetvrij zijn om goede hechting van het systeem te waarborgen.
Reeds geschilderde wanden stofvrij maken, reinigen en afwassen.
In geval van zeer bonte en onregelmatig zuigende ondergronden door bijvoorbeeld reparaties, kan het noodzakelijk zijn na het voorstrijken met **Dialprim**, een grondkleur aan te brengen met **Globaltex Classic**.

Verwerking van het product

Kwast en Rol (effectrollers, spatel, sponzen)

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Overschilderbaar	:	minimaal 24 uur. afhankelijk van de aangehouden mengverhouding
------------------	---	--

Opmerking:

Aan de gekozen verf, een schrobvaste en kwalitatief hoogwaardige watergedragen verf, zorgvuldig **Dialeffekt** toevoegen.

Het ontstane mengsel aanbrengen met een klassieke vachtrol of blokkwast.

De nog natte laag "bewerken" met een techniek naar keuze: aangepaste verfrol, sponzen, tamponeren, met absorberend papier deppen, spateltechnieken, houtimitatiekam, kwast of andere creatieve technieken.

De open-tijd is afhankelijk van:

Het type verf dat wordt gebruikt, waarmee **Dialeffekt** wordt vermengd.

De luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur.

De hoeveelheid **Dialeffekt**: 1/1 tot 1/4 (meer **Dialeffekt** bij hogere, minder bij lagere temperaturen).

De dosis **Dialeffekt** verhogen om de open-tijd te verlengen, meer verf toevoegen om de open-tijd te verkorten.

Bijwerken is nagenoeg niet mogelijk. Het is dan ook aan te raden bij beschadigingen, reparaties uit te voeren op een afgebakend deel en dit deel geheel opnieuw te behandelen.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	melkachtig
Volumepercentage vaste stof	:	34%
Dichtheid	:	1.04 kg/ dm ³
Glans	:	eiglans
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Rendement	:	afhankelijk van de mengverhouding en de gekozen verf.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl