

Productomschrijving

Dialvernis Satin is een watergedragen zijdeglanzende niet vergelende afwerkingsvernis voor decoratieve muurafwerkingen op basis van een acrylaatbindmiddel.

Gebruik/ Toepassing

Dialvernis Satin is geschikt als zijdeglanzende decoratieve vernis voor de afwerking van muurverven en decoratieve muurafwerkingen (Dialfix, Dialcolor etc.). Hierdoor wordt het systeem beter bestand tegen beschadigingen en vervuiling en wordt opglanzen vermeden. Niet geschikt voor ondergronden die belast worden met water.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

De ondergrond moet schoon, droog, vuil- en vetvrij zijn om goede hechting te waarborgen, vervolgens één tot twee lagen **Dialvernis Satin** op de grondlaag aanbrengen.

Onderhoud bestaand werk

Gebreken in de ondergrond dienen hersteld te worden tot en met het aanbrengen van de grondlaag. Vervolgens één tot twee lagen **Dialvernis Satin** op de grondlaag aanbrengen.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 24 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Volumepercentage vaste stof	:	33%
Dichtheid	:	1,0 kg/ dm ³
Glans	:	Satin
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	11 m ² / liter
Praktisch rendement	:	Afhankelijk van de ondergrond (zuigende ondergrond, Dialfix vlokken etc.). Vóór aanvang van de werkzaamheden door middel van een proefvlak te bepalen.
Leverbaar in de kleuren	:	blank

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl