

Productomschrijving

Stelcleaner is een universeel reinigingsmiddel voor schildersgereedschap.

Gebruik/ Toepassing

Stelcleaner biedt de mogelijkheid kwasten en rollers na reiniging, de naderhand gedroogde verf in de haren van de kwast of roller te verwijderen en de soepelheid te bewaren. **Stelcleaner** reageert niet als een afbijtmiddel en laat de verf niet zwellen in de krop van de kwast. Dit voorkomt vervorming.

Stelcleaner is geschikt voor het reinigen van gereedschap van onder andere alkydharsen en acrylaatharsen.

Stelcleaner bevat geen bijtende stoffen die de haren van kwasten of rollers aantasten.

Verwerking van het product

Schoonmaken pas gebruikte kwasten

Een kleine hoeveelheid **Stelcleaner** in een verzetpot gieten.

Het gereedschap reinigen zodat zoveel mogelijk materiaal verdwenen is en daarna laten inweken in **Stelcleaner**.

De kwast uitspoelen met schoon water om het opgeweekte overige materiaal te verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.

Voor rollers en ieder ander gereedschap kan de hierboven beschreven werkvolgorde aangehouden worden.

Reinigen van ingedroogde kwasten of rollers

Kwasten met al ingedroogde verfresten 24 uur laten inweken in **Stelcleaner**.

Een kleine hoeveelheid **Stelcleaner** in een verzetpot gieten.

Het gereedschap reinigen zodat zoveel mogelijk materiaal verdwenen is en daarna laten inweken in **Stelcleaner**.

De kwast uitspoelen met schoon water om het opgeweekte overige materiaal te verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.

Opmerking:

Stelcleaner is niet geschikt voor het verwijderen van twee componenten verfresten op basis van epoxy- of polyurethaanharsen.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Volumepercentage vaste stof	:	n.v.t.
Dichtheid	:	0.9 kg / dm ³
Glans	:	n.v.t.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

www.veiligmetverf.nl.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl