

Productomschrijving

Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringsverf op basis van vinylharsen.

Gebruik/ Toepassing

Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende antislip wegmarkeringsverf voor zebrapaden, voetpaden, afbakeningen van parkeerzones, aanduidingen van parkeerverboden enz.

Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden verwerkt.

Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkraft.

Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

Voorbehandeling van de ondergrond/systeeminformatie

Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.

Na droging geeft **Stelfloor Traffic Paint** een matte film, die niet hinderlijk ruw is of verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing op zebrapaden.

Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog klevende **Stelfloor Traffic Paint** (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien voor reflectie.

Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippen te voorkomen.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

Type verdunning	:	synthetische verdunner
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	synthetische verdunner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 30 minuten
Overschilderbaar	:	ca. 1 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	49%
Dichtheid	:	1,47 kg/ dm ³
Glans	:	mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>30°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	100 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	5 m ² / liter, afhankelijk van de ruwheid en de zuiging van de ondergrond
Leverbaar in de kleuren	:	wit 001, geel 101
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/j < 500 g/l

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl