

Reken af met blaasvorming.

Permeline Porievuller



- Vermindert blaasvorming door grofporig hout
- Eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Direct overschilderen zonder schuren



Trimetal®

DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL

Blaasjes die ontstaan als gevolg van het gebruik van grofporig hout kunnen voor flink wat frustratie zorgen. Deze blaasvorming wordt niet veroorzaakt door de verf, het is puur een ondergrondprobleem. Als de porierijke ondergrond voorzien is van een niet geheel gesloten grondverf, kan Permaline Porievuller het ontstaan van blaasjes verminderen.

Werkwijze

- De ondergrond schuren en stofvrij maken
- Eventuele kale delen eerst voorzien van een grondlaag (Permaline Primer NT)
- De tube voor gebruik goed kneden
- De porievuller met een vochtige doek of spons (met water) aanbrengen op het oppervlak en goed inwassen.
- Het overtollige materiaal direct verwijderen met een vochtige doek of spons (met water).
Afhankelijk van de temperatuur kan er binnen 15 minuten tot een uur afgelakt worden.
- Verpakking: 200 ml tube
- Kleur: Wit en Bruin

Bij toepassing van dekkende lakken wordt geadviseerd om een contrasterende kleur te gebruiken, zodat u duidelijk kunt zien welke delen reeds behandeld zijn met Permaline Porievuller. Bruin kan ook voor transparante systemen toegepast worden.



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Paints

Trimetal Bouwverven - Ambachtsweg 1 - 2964 LG Groot-Ammers
Postbus 4 - 2964 ZG Groot-Ammers - Telefoon: 0184 - 606 464 - Fax: 0184 - 606 361