Productomschrijving

Pickoff is een onontvlambaar afbijtmiddel voor verven en vernissen.

Toepassing/ Gebruik

Pickoff wordt toegepast als afbijtmiddel voor verven op waterbasis (latex en acrylaat) en alkydharsbasis. De hulpstoffen zorgen voor een diepe indringing van de actieve oplosmiddelen waardoor meerdere lagen in één behandeling kunnen worden verwijderd. **Pickoff** bevat weinig paraffine, echter dient voorafgaande aan het schilderen goed te worden ontvet.

Voorbehandeling ondergrond/ systeeminfo

Onderhoud bestaand werk
Loszittende en weinig hechtende delen mechanisch of handmatig verwijderen.
Pickoff aanbrengen op een droge ondergrond en 15 tot 20 minuten laten inwerken.
Hierna kunnen de opgeweekte en losgekomen verflagen worden verwijderd met een plamuurmes of verfkrabber.
Indien er nog ongewenste lagen aanwezig zijn de gehele behandeling herhalen.
Afval dient te worden afgevoerd als chemisch, gevaarlijk afval.

Opmerking
Grofporig houtwerk na afbijten grondig naschuren met een staalborstel of grof schuurpapier. Daarna grondig ontvetten met wasbenzine of water met een reinigingsmiddel en goed nawassen bij voorkeur met warm water.
Alvorens de ondergronden zoals muren en gevels te herschilderen dient het oppervlak grondig te worden afgewassen met warm water en een reinigingsmiddel van derden. Na het reinigen grondig naspoelen, bij voorkeur met warm water onder druk.
Pickoff is niet geschikt om toe te passen op kunststoffen zoals PVC.
Voor het openen de bus **niet** schudden en eerst het deksel doorprikken.

Verwerking van het product

Kwast en rol

Type verdunning	:	-
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	white spirit of handwarm water direct na gebruik.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Product Informatie is uitgegeven.

Technische Eigenschappen

Volumepercentage vaste stof	:	7%
Dichtheid	:	1.22 kg/ dm³
Theoretisch rendement bij aanbevolen droge laagdikte	:	afhankelijk van de dikte van de oude verflagen

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Product Informatie is uitgegeven.