Productomschrijving

Scola is een matte verf voor binnen op basis van een alkydharsbindmiddel, waarop met bordkrijt kan worden geschreven.

Toepassing/ Gebruik

Scola is geschikt voor het behandelen van schoolborden of andere gladde en vlakke oppervlakken welke als schoolbord kunnen worden gebruikt. **Scola** is na droging watervast en kan met een vochtige spons of doek worden schoongemaakt oftewel worden uitgewist.

Voorbehandeling ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk
Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T.95 aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Als grondlaag **Permaline Grondlak LV** aan te bevelen. Waarna wordt afgewerkt met twee lagen **Scola**.

Onderhoud bestaand werk
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met **Permaline Grondlak LV**, **Permaline Snelgrond** of **Permaline Dekgrond**. Waarna wordt afgewerkt met twee lagen **Scola**. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn.

Staal:
Aanbevolen grondlaag: eerste laag **Steloxine Primer Ferro**, als tweede laag **Steloxine Primer Ferro**. Deze lagen voorlakken of overgronden met **Permaline Grondlak LV**. Waarna wordt afgewerkt met twee lagen **Scola**.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

type verdunning	:	white spirit
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmidddel	:	white spirit

Droogtijden bij 20°C en 60% R.V. en aanbevolen droge laagdikte

Stofdroog	:	ca. 1,5 uur
Kleefvrij	:	ca. 2 uur
Overschilderbaar	:	ca. 16 uur

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Product Informatie is uitgegeven.

Opmerkingen
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo - wetgeving
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	zwart
Volumepercentage vaste stof	:	47%
Dichtheid	:	1,35 kg/ dm^3
Glans	:	mat
Vlampunt, bepaald volgens ISO 1516	:	>38°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen droge laagdikte	:	10 m^2/ liter
Leverbaar in de kleuren	:	zwart en groen

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of en geen recentere versie van de Technische Product Informatie is uitgegeven.