

## Productomschrijving

**Stag Top** is een blanke matte, niet vergelende, kleurloze vernis op basis van een acrylaat in oplossing voor binnen en buiten.

## Gebruik/ Toepassing

**Stag Top** vormt de eindafwerking in het Stag anti- graffiti systeem. Het wordt aangebracht over **Stag Medium** als matterende eindlaag. Het maakt een eenvoudige reiniging van graffiti verontreiniging mogelijk. Na verwijdering van de vervuiling met behulp van **Stag Cleaner** dient de laag **Stag Top** opnieuw te worden aangebracht of bijgewerkt.

## Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

De ondergrond moet droog, deugdelijk en vet- en vuilvrij zijn. De **Stag Medium** onderlaag dient volledig te zijn uitgehard en een gesloten laag te vormen, waarna in één of twee lagen **Stag Top** kan worden aangebracht.

## Verwerking van het product

### Kwast

Type verdunning	:	gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	:	0-2%
Reinigingsmiddel	:	white spirit of verdunner 902

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Kleefvrij	:	ca. 2 uur
Overschilderbaar	:	ca. 15 uur

### Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.  
Tijdens applicatie regelmatig oproeren om doffe plekken te vermijden.  
Verwerking met de roller wordt afgeraden in verband met mogelijke luchtinsluiting in de laag.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Volumepercentage vaste stof	:	20%
Dichtheid	:	0,82 kg/ dm <sup>3</sup>
Glans	:	lage zijdeglans
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>54°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	25 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	8 m <sup>2</sup> / liter
Leverbaar in de kleuren	:	blank

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax.0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)