

Verfsystemen voor het bijwerken en herschilderen van Canoxel gevelpanelen geïmporteerd door Fetim professional

Infobladnummer: 040

Canoxel is een direct gebruiksklare gevelbekleding op basis van geperste houtvezel die voorzien is van een onderhoudsarme toplaag.

1. Reparatie van canoxel toplaag

De Canoxel toplaag kan met een dekverf, Permaline Decor Satin / Gloss Exterior, worden gerepareerd. Trimetal Bouwverven garandeert een goede hechting van het hieronder beschreven systeem alléén op draagkrachtige en niet vochtige Canoxel delen. Indien schade aan de originele toplaag niet hersteld wordt, komt de garantie te vervallen.

Voor het bijwerken van beschadigingen van bestaande panelen geldt dat de kleur en glans van de fabrieksmatig aangebrachte laag kunnen zijn teruggelopen. Om de zichtbaarheid van kleur- en glansverschillen tot een minimum te beperken, dient het reparatievlak zo klein mogelijk te worden gehouden

2. Bijwerkstelsysteem voor kleine beschadigingen

Eventuele losse verfdeeltjes verwijderen.

De plekjes licht opruwen met Scotch Brite (red) en opzuiveren.

Kale plekjes behandelen met Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior tot de oorspronkelijke laagdikte van de toplaag.

De verf spaarzaam aanbrengen; alleen de beschadiging bijwerken/aanstippen.

Gebruik voor gecontroleerd aanbrengen een wattentip of klein penseel, niet een kwast (dit benadrukt de beschadiging).

3. Herschilderen van canoxel gevelpanelen

De Canoxel toplaag kan met een dekverf, Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior, worden overgeschilderd. Trimetal Bouwverven garandeert een goede hechting van het hieronder beschreven

systeem op Canexel. Indien schade aan de originele toplaag niet hersteld wordt, komt de garantie te vervallen.

4. Herschildersysteem

Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeeltes verwijderen door schrappen.

Eventueel verweerde plekken hout verwijderen door schrappen en/of schuren.

Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen vlak maken door schrappen en/of schuren.

Intacte verflagen afwassen met water met daaraan toegevoegd Polyfilla Pro S600 (mengverhouding 1:140).

Intact oppervlak opruwen met Scotch Brite (red), opzuiveren en stofvrij maken.

Kaal gekomen plaatsen gronden met Permacryl FX Primer, Permacryl Multiprimer of Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior.

Het geheel voorlakken met Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior.

Het geheel aflakken met Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior.

Opmerking

Bij lichte kleuren en/of het bereiken van voldoende laagdikte kan men eventueel volstaan met twee lagen Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior.

5. Onderhoud van Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior

De Permacryl producten zijn eenvoudig te onderhouden:

Er kan, voor gemiddelde omstandigheden, worden volstaan met eenmaal in de vier jaar reinigen met Polyfilla Pro S600/water in de mengverhouding 1:140 en afwerken volgens bovenstaand systeem. De duurzaamheid van het verfsysteem (het moment van herschilderen) wordt in belangrijke mate bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing e.d.

6. Verkrijgbaarheid van Permacryl Decor Satin / Gloss Exterior.

De kleuren van de Canexel panelen zijn bij de Trimetal Grossier bekend onder de kleurcollectie 'Canexel NL'.

Wanneer u vraagt om een kleur uit de Canexel NL kleurcollectie, zal de grossier deze voor u kunnen maken in het door ons geadviseerde product.

De Canexel kleurcollectie bestaat uit de volgende kleuren:

Acadia	Midnight Blue
Almond	Mist Grey
Cedar	Sand
Country Red	Scotia Blue
Dutch Green	White
Granite	Yellowstone
Khaki	

Belangrijk:

De bestaande Canexel delen moeten voorafgaand aan het schilderwerk / onderhoud zorgvuldig worden geïnspecteerd op zachte, vochtige en rotte delen. Als er vocht in de Canexel delen zit (door verkeerde plaatsing, mechanische schade, schroeven te diep, schade aan fabrieksmatige lak bij plaatsen etc.), ontstaat vaak schade die niet meer te herstellen is. Dit kan leiden tot schimmelvorming, rotting en structurele schade. Als er structurele schade wordt geconstateerd, dan is dat niet met een verfsysteem op te lossen. Deelvervanging is dan helaas noodzakelijk.

Indien materiaalschade aan de Canexel houtvezels en de originele toplaag niet hersteld wordt, komt de garantie te vervallen.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.