

Verfsystemen voor de dekkende en transparante afwerking van SafeWood, een product van de firma Foreco

Infobladnummer: 041

SafeWood is het brandvertragende hout van Foreco.

De brandvertragende werking van SafeWood wordt verkregen door een speciale impregnatie met neutraliserende stoffen. Het hout kan worden toegepast op plaatsen waar volgens het Bouwbesluit brandveiligheidseisen gelden, zoals bijvoorbeeld in galerijen, openbare gebouwen en trappenhuisen. SafeWood voldoet aan Euroklasse B (TNO getest).

Het hout is binnen en buiten toepasbaar. Als SafeWood wordt afgewerkt met een verfysteem beschermt het de brandvertragende werking bij buitentoepassing tegen verwerking.

SafeWood is leverbaar in naaldhout en loofhout, wordt op bestelling gemaakt en besteksmatig geproduceerd.

1. Afwerking zaagkanten

Het waterabsorberend vermogen van de zaagkanten is groter dan van het oppervlak. Het is dus van belang de zaagkanten te behandelen met een SKH goedgekeurde kopshoutsealer.

2. Kleuren

Het is aan te bevelen om zoveel als mogelijk voor lichte kleuren te kiezen om temperatuurschommelingen in het hout te vermijden. Door de wisselingen in temperatuur zal namelijk ook de houtvochtigheid variëren. Dit kan dan leiden tot scheurvorming van het hout.

3. Dekkende buitenafwerking op basis van alkydbindmiddelen

Op de bouwplaats:

Voor montage eenmaal rondom gronden met Permaline Primer 4SO.

Vervolgens nogmaals rondom gronden met Permaline Primer Prestige.

Na montage de beschadigingen volledig bijwerken.

Afwerken met Permaline Satin 4SO, Permaline Brillant 4SO, Permaline Silicon Brillant 4SO of Permaline Supérieur.

4. Dekkende binnenafwerking op basis van watergedragen bindmiddelen

Op de bouwplaats:

Voor montage eenmaal rondom gronden met Permacyl XR Primer.

Vervolgens nogmaals rondom gronden met Permacyl XR Primer.

Na montage de beschadigingen volledig bijwerken.

Afwerken met Permacyl XR Mat, Satin, Semi-Brillant of Brillant.

5. Transparante buitenafwerking op basis van alkydhars (beitsysteem)

Op de bouwplaats:

Voor montage tweemaal rondom gronden met Silvanol LM.

Na montage de beschadigingen volledig bijwerken.

Afwerken met Silvanol LS of LB.

6. Transparante afwerking op basis van watergedragen bindmiddelen

Transparante afwerking op basis van watergedragen (binnentoepassing)

Op de bouwplaats:

Een of tweemaal gronden met Silvanol LS Acryl.

Afwerken met Silvanol LS Acryl.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.